



Terracotta

Vedlikehold & Rengjøring

Steg-for-steg guide for stell av terracottafliser

INNVEDDIGE GULV

Stell og vedlikehold av terracottafliser innendørs



For å lette rengjøringen etter legging av meget sugende materialer anbefaler vi å påføre en vannbasert sealer FØR fuging. Sealeren påføres på forsiden og sidene av de ferdig lagte flisene.





Vi anbefaler produktet **PRW200**

Dekning: Produktet dekker opptil 8 m² per liter.

Hva gjør den

- Letter fugingen og etterfølgende rengjøring uten å endre materialets utseende.
- Reduserer tørketiden til materialet etter rengjøring.
- Beskytter mot fugeflekkene.

Slik gjør du det

<p>1</p>  <p>Fjern alt støv og smuss fra gulvet.</p>	<p>2</p>  <p>På rent, tørt gulv: påfør moderat mengde PRW200 jevnt med fleece-pad eller annen egnet applikator.</p>	<p>3</p>  <p>Fjern eventuelt produkt-overskudd innen 10 minutter.</p>	<p>4</p>  <p>Ikke gå på overflaten eller fug flisene før den er helt tørr.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS!

Produktet kun til profesjonell bruk. Kan om nødvendig påføres med airless sprøyte til overflaten er fullt mettet. Bruk egnet verneutstyr som angitt i sikkerhetsdataarket.

Sluttrengjøring etter legging fjerner rester fra monteringsarbeidet. Det er et viktig steg for å bevare overflatens utseende og egenskaper over tid. Arbeidet skal utføres i henhold til fugeproduksents anvisninger, inkludert angitt ventetid før overflaten kan tas i bruk.

Vi anbefaler produktet **DETERDEK PRO**

Dekning: Produktet fortynnet 1:5 dekker opptil 30 m² per liter.

Hva gjør den

- Fjerner fugedis og byggesmuss (fuge, lim, maling).
- Eliminerer kalkutslag og er effektivt mot rustflekker.
- Tensidene i formelen er effektive for fjerning av fuge med tilsetningsstoffer.

Slik gjør du det

Maskiner:

<p>1</p> <p>Kost eller sug gulvet godt.</p>	<p>2</p> <p>Fortynn DETERDEK PRO 1:5.</p>	<p>3</p> <p>Fordel løsningen jevnt og skrubb noen m² av gangen.</p>	<p>4</p> <p>Vask gulvet med en gulvskrubber med egnet skive.</p>	<p>5</p> <p>Fjern restene med en våtstøvsuger og skyll.</p>	<p>6</p> <p>Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.</p>
---------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Manuelt:

<p>1</p> <p>Kost gulvet godt.</p>	<p>2</p> <p>Fortynn DETERDEK PRO 1:5.</p>	<p>3</p> <p>Fordel løsningen jevnt og skrubb noen m² av gangen.</p>	<p>4</p> <p>Skrubb gulvet med en børste.</p>	<p>5</p> <p>Fjern restene med en ren klut og skyll.</p>	<p>6</p> <p>Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.</p>
-----------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ADVARSEL:

Bruk IKKE produktet på polert marmor og syrerømfintlige materialer. Test produktet på et lite, lite synlig område for å sjekke materialets motstand.

Riktig beskyttelse holder overflaten vakker og hygienisk over tid. Vi anbefaler å bruke en sealer som begrenser absorpsjonen av vann og ikke-sure flekkdannende stoffer, noe som gjør regelmessig rengjøring enklere og bevarer overflaten.





Vi anbefaler produktet **W68**

Dekning: Produktet dekker opptil 10 m² per liter.

Hva gjør den

- Impregnerer og beskytter materialer som naturstein med ru overflate, terracotta og betong.
- Flekkbeskyttelse: hindrer absorpsjon av vanlige vann- og oljeflekker.
- Har anti-graffiti-egenskaper: beskyttet overflate gjør det enkelt å fjerne graffiti.

Slik gjør du det

<div style="text-align: center;">  <p>1</p> <p>Rengjør overflaten grundig.</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>2</p> <p>Når gulvet er rent og tørt: påfør moderat mengde W68 jevnt på materialet og fugene med fleece-pad eller annen egnet applikator.</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>3</p> <p>Fjern eventuelle rester fullstendig med en mikrofiberklut innen 10 minutter.</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>4</p> <p>Ikke gå på overflaten de første 8 timene og ikke fukt overflaten de første 24 timene.</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERK:

OBS for innvendige overflater: ved innvendige overflater anbefaler vi å påføre et lag MATT, en voks med naturlig effekt. Bruk IKKE voks utendørs eller på steder med stående vann.

ADVARSEL:

Test produktet på et lite, lite synlig område eller en løs prøve før full påføring for å sjekke misfarging. Påfør IKKE produktet utendørs hvis det er nedbør i vær-varselet. Produktet beskytter ikke mot syreflekker.

På innvendige gulv anbefaler vi, etter å ha påført sealeren, å fullføre behandlingen med et lag beskyttende voks. Voksen gjør regelmessig vedlikehold enklere og gjør det mulig å endre overflateeffekten.

Vi anbefaler produktet **MATT (Matte effekt)**

Dekning: Produktet dekker opptil 35 m² per liter.

Hva gjør den

- Gjør regelmessig vedlikehold enklere.
- Bidrar til å opprettholde overflatebeskyttelsen.
- Opprettholder eller endrer overflateeffekten etter ønsket uttrykk.

Slik gjør du det

1



Rengjør overflaten grundig. Gulvet er klart for behandling.

2




Når gulvet er rent og tørt: påfør moderat mengde voks jevnt på materiale og fuger med fleece-pad eller annen egnet applikator.

3



Vent én time og påfør et nytt lag om nødvendig.

4



Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

Vedlikehold

Hver 2–3. måned: etter rengjøring av overflaten med CLEANER PRO fortynnet 1:200, påfør voksen ved å fortynne 500 ml produkt i 5 liter vann. Gulvet kan brukes etter at det er tørt. – EN GANG I ÅRET: påfør voksen lett fortynnet (200 ml vann i 1 liter vann) med fleece-pad, klut eller annen applikator. Gulvet kan brukes etter at det er tørt.

ADVARSEL:

Produktet kan fjernes med den spesifikke voksjerneren for vannbaserte vokser PS87 PRO. Anbefales ikke til utendørs flater eller fuktige omgivelser (bad, dusj). Produktet kan endre materialets utseende – test alltid på et lite felt først.

"Daglig rengjøring" betyr alle operasjoner knyttet til hverdagsrengjøring. Regelmessig rengjøring er svært viktig for å bevare utseendet og egenskapene til materialet over tid. Bruk alltid nøytrale rengjøringsmidler som ikke etterlater rester og ikke skader materialet eller påførte behandlinger.

Vi anbefaler produktet **CLEANER PRO**

Dekning: Produktet fortynnet 1:200 dekker opptil 1 500 m² per liter.

Hva gjør den

- Rengjør skånsomt alle vegg- og gulvbelegg.
- Den høykonsentrerte formelen kan brukes i ulike fortynninger avhengig av situasjonen.
- Etterlater ikke rester og kan brukes i gulvskrubberer ved riktig fortynning.

Slik gjør du det

Med maskin:

- 

Støvsug støv og smuss.
- 

Fortynn CLEANER PRO 1:200.
- 

Still inn gulvskrubberen og rengjør overflaten.
- 

Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

Manuelt:

- 

Kost gulvet godt.
- 

Fortynn CLEANER PRO 1:200.
- 

Vask 2–3 m² av gangen med en mopp i S-form.
- 

Skyll og vri moppen før du vasker nytt felt. Er gulvet veldig skittent, vask to ganger.
- 

Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

Denne rengjøringsprosessen brukes for å strippe voks og avfette gulv, eller for å gi tilbake original glans til antikke gulv.

Vi anbefaler produktet **PS87 PRO**

Dekning: Produktet fortynnet 1:5 dekker opptil 30 m² per liter.

Hva gjør den







- Fjerner lag av voks og smuss oppbygd over år.
- Fornyer overflaten tilbake til originalt utseende.
- Forbereder materialet for etterfølgende behandling.

Slik gjør du det

Med maskin:

-  Kost gulvet godt.
-  Fortynn PS87 PRO 1:5 (1 liter PS87 PRO i 5 liter vann).
-  Fordel løsningen med en gulvskrubber med hvit pad.
-  La virke 4–5 minutter. Vask deretter gulvet med en børste eller gulvskrubber.
-  Fjern rester med våtstøvsuger og skyll med rent vann.
-  Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

Manuelt:

-  Kost gulvet godt.
-  Fortynn PS87 PRO 1:5 (1 liter PS87 PRO i 5 liter lunkent vann).
-  Fordel løsningen jevnt og skrubbe noen m² av gangen.
-  Skrubbe gulvet med en børste.
-  Fjern rester med en ren klut og skyll.
-  Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

ADVARSEL:

Bruk IKKE produktet på polert marmor og alle materialer som er sensitive for alkaliske stoffer. Test produktets motstand på et lite, lite synlig område eller løs prøve før full påføring.

UTVENDIGE GULV

Stell og vedlikehold av terracottafliser utendørs



For å lette rengjøringen etter legging av meget sugende materialer anbefaler vi å påføre en vannbasert sealer FØR fuging. Sealeren påføres på forsiden og sidene av de ferdig lagte flisene.





Vi anbefaler produktet **PRW200**

Dekning: Produktet dekker opptil 8 m² per liter.

Hva gjør den

- Letter fugingen og etterfølgende rengjøring uten å endre materialets utseende.
- Reduserer tørketiden til materialet etter rengjøring.
- Beskytter mot fugeflekkene.

Slik gjør du det

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 1 </div>  <p>Fjern alt støv og smuss fra gulvet.</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 2 </div>  <p>På rent, tørt gulv: påfør moderat mengde PRW200 jevnt med fleece-pad eller annen egnet applikator.</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 3 </div>  <p>Fjern eventuelt produkt-overskudd innen 10 minutter.</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> 4 </div>  <p>Ikke gå på overflaten eller fug flisene før den er helt tørr.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVARSEL:

Produktet kun til profesjonell bruk. Bruk egnet verneutstyr som angitt i sikkerhetsdataarket.

Sluttrengjøring etter legging fjerner rester fra monteringsarbeidet. Det er et viktig steg for å bevare overflatens utseende og egenskaper over tid. Arbeidet skal utføres i henhold til fugeproducentens anvisninger, inkludert angitt ventetid før overflaten kan tas i bruk.

Vi anbefaler produktet **DETERDEK PRO**

Dekning: Produktet fortynnet 1:5 dekker opptil 30 m² per liter.

Hva gjør den

- Fjerner fugedis og byggesmuss (fuge, lim, maling).
- Eliminerer kalkutslag og er effektivt mot rustflekker.
- Tensidene i formelen er effektive for fjerning av fuge med tilsetningsstoffer.

Slik gjør du det

Maskiner:

<p>1</p> <p>Kost eller sug gulvet godt.</p>	<p>2</p> <p>Fortynn DETERDEK PRO 1:5.</p>	<p>3</p> <p>Fordel løsningen jevnt og skrubbe noen m² av gangen.</p>	<p>4</p> <p>Vask gulvet med en gulvskrubber med egnet skive.</p>	<p>5</p> <p>Fjern restene med en våtstøvsuger og skyll.</p>	<p>6</p> <p>Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.</p>
---------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Manuelt:

<p>1</p> <p>Kost gulvet godt.</p>	<p>2</p> <p>Fortynn DETERDEK PRO 1:5.</p>	<p>3</p> <p>Fordel løsningen jevnt og skrubbe noen m² av gangen.</p>	<p>4</p> <p>Skrubb gulvet med en børste.</p>	<p>5</p> <p>Fjern restene med en ren klut og skyll.</p>	<p>6</p> <p>Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.</p>
-----------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

ADVARSEL:

Bruk IKKE produktet på polert marmor og syrerømfintlige materialer. Test produktet på et lite, lite synlig område for å sjekke materialets motstand.

Riktig beskyttelse holder overflaten vakker og hygienisk over tid. Vi anbefaler å bruke en sealer som begrenser absorpsjonen av vann og ikke-sure flekkdannende stoffer, noe som gjør regelmessig rengjøring enklere og bevarer overflaten.





Vi anbefaler produktet **W68**

Dekning: Produktet dekker opptil 10 m² per liter.

Hva gjør den

- Impregnerer og beskytter materialer som naturstein med ru overflate, terracotta og betong.
- Flekkbeskyttelse: hindrer absorpsjon av vanlige vann- og oljeflekker.
- Har anti-graffiti-egenskaper: beskyttet overflate gjør det enkelt å fjerne graffiti.

Slik gjør du det

<p>1</p>  <p>Rengjør overflaten grundig.</p>	<p>2</p>  <p>Når gulvet er rent og tørt: påfør moderat mengde W68 jevnt på materialet og fugene med fleece-pad eller annen egnet applikator.</p>	<p>3</p>  <p>Fjern eventuelle rester fullstendig med en mikrofiberklut innen 10 minutter.</p>	<p>4</p>  <p>Ikke gå på overflaten de første 8 timene og ikke fukt overflaten de første 24 timene.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVARSEL:

Test produktet på et lite, lite synlig område eller en løs prøve før full påføring for å sjekke misfarging. Påfør IKKE produktet utendørs hvis det er nedbør i vær-varselet. Produktet beskytter ikke mot syreflekker.

Denne rengjøringsprosessen brukes for å avfette gulv, eller for å gi tilbake original glans til antikke gulv.

Vi anbefaler produktet **PS87 PRO**

Dekning: Produktet fortynnet 1:5 dekker opptil 30 m² per liter.

Hva gjør den







- Fjerner lag av smuss oppbygd over år.
- Fornyer overflaten tilbake til originalt utseende.
- Forbereder materialet for etterfølgende behandling.

Slik gjør du det

Med maskin:

-  Kost gulvet godt.
-  Fortynn PS87 PRO 1:5 (1 liter PS87 PRO i 5 liter vann).
-  Fordel løsningen med en gulvskrubber med hvit pad.
-  La virke 4–5 minutter. Vask deretter gulvet med en børste eller gulvskrubber.
-  Fjern rester med våstøvsuger og skyll med rent vann.
-  Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

Manuelt:

-  Kost gulvet godt.
-  Fortynn PS87 PRO 1:5 (1 liter PS87 PRO i 5 liter lunkent vann).
-  Fordel løsningen jevnt og skrubbe noen m² av gangen.
-  Skrubbe gulvet med en børste.
-  Fjern rester med en ren klut og skyll.
-  Ikke gå på overflaten før den er helt tørr.

ADVARSEL:

Bruk IKKE produktet på polert marmor og alle materialer som er sensitive for alkaliske stoffer. Test produktets motstand på et lite, lite synlig område eller løs prøve før full påføring.

Anbefalt produkt for fjerning av ulike flekktyper på terracottafliser:

FLEKKTYPEN	ANBEFALT PRODUKT
Olje og fett	NOSPOT
Kullsyreholdig drikke og juice	SR95
Urin og oppkast	SR95
Kaffe og vin	SR95
Blod	SR95
Blekk / tusj / markør	SR95
Nikotin	SR95
Hårfarge	SR95
Silikon	ZEROSIL
Polyuretanskum	ZEROSIL
Teipmerker	ZEROSIL
Harpiks / kvæ	ZEROSIL
Rust	NORUST

Viktige forholdsregler

- Bruk IKKE syreholdig rengjøringsmiddel, avfettingsmiddel (alkalisk pH) eller sterkt slipende verktøy til daglig vedlikehold.
- Dersom bruk av sur eller alkalisk rengjøring er absolutt nødvendig, kontakt leverandøren av materialet for informasjon om påføring av slike stoffer.
- Dette er en generell oversikt. Kontakt Bella Fliser og Design AS for hjelp i spesielle situasjoner.